

COMTEC BARA DE ALUMINIU 60X10 MM

Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatorilor electrici (tip butoias, scarita etc)




Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



Type 1 for Pannel & Switchboards for indoor use up to 600 volts	Type 2 Light Duty for indoor use up to 600 volts	Type 3 Bus-Type Apparatus for indoor use up to 2500 volts	Type 4 Center Post 4000 Series for indoor use up to 1500 volts	Type 5 Center Post 5000 Series for indoor use up to 5000 volts	Type 6 5 to 15 kV Standoff Insulator
--	--	--	---	---	--


Se poate modela cu aparat special de indoit



ientare (a se vedea



Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari



Pret: 82,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-aluminiu-60x10-mm>