



HAGER ACTUATOR VAN? MOTORIZAT? KNX

Arhitectur?

Tip de montaj: Blocat

Func?ii

? ????????? ?????? ??????? ;

Configura?ie

??????? ? ?????????????, ? ????????

Comenzi ?i indicatori

Afi?area temperaturii actuale: Nu

? ??????? ?????????????????? ? ??????? ?????????????

Conectivitate

? 2 ?????????????? ????????? ???????

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominal?: 30 V

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 10 mA

Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2

Putere

Consum bus: 10 mA

Declan?are

Timp rulare: 20 s/mm

M?sur?

Valoare maxim?: 6 mn

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Culoare: alb

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 65 mm

In?l?imea produsului instalat: 84 mm

L?ime produsului instalat: 50 mm

Control LED

5 LED-uri afi?are curs? valv?

Montare

Poate fi asociat cu un detector de mi?care: Da

Conexiune

Tip de conexiune bus: Clem? de conexiune
cu borne de cuplare integrate

conexiune bus via terminal conectare

Cablu

Cablu preasamblat: ? 1 m

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system , easy

Interval de reglare continu?: Da

Setare for??: >120 N

Echipament

Detec?ie limit? oprire supape: Automat

Comutare manual?: 230V~

pentru control PI continuu

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: 0 ... 50 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 966,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/actuator-vana-motorizata-knx-239761>