



HAGER AUXILIAR COMAND? DISTAN?? ?I REARMARE

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tip tensiune alimentare: AC

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 207/230/253 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 6 kV

Tensiune de comand? curent alternativ: 207/230/253 V

Tensiune nominal? de lucru in DC: 230 V

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 5 A

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 71 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 54 mm

Montare

Cuplu: 1,7 Nm; 0,6 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 1,5 - 10 mm² + 6 x 0,2 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm² cu 0,2 - 2,5 mm²

Echipment

Cantitate contacte NO: 2

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Propriet??i dielectrice a distan?ei dintre bobin? ?i contact: 6 Kv

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/auxiliar-comanda-distanta-si-rearmare-239829>