



HAGER BLOC DIFERENȚIAL 2P 40A 30MA, TIP AC

Arhitectură

Poziție neutră: dreapta

Număr de poli: 2 P

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 500 V

Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 4000 V

Curent electric

Curent rezidual de calcul: 30 mA

Curent electric/temperatură

Curent nominal 40°C: 40 A

Putere

Putere disipată per pol: 9 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 18 W

Rezistență

Durata de viață electrică în număr de cicluri: 1000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 1000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 9,2 cm

Înălțimea produsului instalat: 7 cm

Lățimea produsului instalat: 4,4 cm

Montare

Cuplu: 2,9 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 25 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 16 mm²

Setări

Eroare curent nominal ajustabil: nu

Intarziere ajustabil?: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Tipul curentului rezidual: AC

Condiții de utilizare

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -55 to 70 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 201,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bloc-diferential-2p-40a-30ma-tip-ac-239905>