



HAGER BLOC DIFERENȚIAL 4P, 25A, 100MA, TIP A

Arhitectură

Poziție neutră: dreapta

Număr de poli: 4 P

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230/400 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 500 V

Curent electric

Curent rezidual de calcul: 100 mA

Curent electric/temperatură

Curent nominal 40°C: 25 A

Putere

Putere disipată per pol: 4,9 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 30,6 W

Rezistență

Durata de viață electrică în număr de cicluri: 2000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 2000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 9,2 cm

Înălțimea produsului instalat: 7 cm

Lățimea produsului instalat: 3,5 cm

Montare

Cuplu: 2,2 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²

Setări

Eroare curent nominal ajustabil: nu

Intarziere ajustabil?: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Tipul curentului rezidual: A

Condiții de utilizare

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C

Protecție împotriva umidității din aer: Execuție I

Pret: 546,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-diferential-4p-25a-100ma-tip-a-239927>