



### HAGER BOBIN? MINIM? TENSIUNE 48V

Func?ii

Intarziere OFF: Nu

Intarziere ON: Nu

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 0/0 Hz

Tip tensiune alimentare: DC

Voltaj

Tensiune de izolare: 4000 V

Tensiune de comand? curent continuu: 48 V

Tensiune nominal? de lucru in DC: 48 V

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 50 mA

Putere

Putere absorbit? la pornire: 2,4 VA

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2 W

Declan?are

Tensiune de performan?/Declan?are la Ue: 35/70 %

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 68 mm

L?ime produsului instalat: 17,5 mm

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm<sup>2</sup>

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: 95%

Pret: 99,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-minima-tensiune-48v-239964>