



## HAGER CANAL CABLU PERFORAT F?R? HALOGEN HNG 50125

Arhitectur?

Flexibil: nu

Configura?ie

Configurare perete lateral: Cu fante

Curent electric

Scurgere de curent stabil: da

Capac, u??

Execu?ia capacului: vrac

Materiale

Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis

Culoare: gri deschis

Material: PPO f?r? con?inut de halogen

Grup materiale: Plastic

Suprafa??: netratat

Dimensiuni

Lungime: 2000 mm

In?l?imea canalului: 50 mm

L??imea canalului: 125 mm

L??ime slot: 5 mm

L??ime: 7,5 mm

Montare

Orificii in pardoseal?: EN 50085-2-3:1999

Tip de fixare: Perforarea fondului

Cablu

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>: 242

Capacitate pentru cabluri n, de exemplu H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>: 173

Capacitate pentru cabluri n de exemplu Ho7Y-U/R/K 1mm<sup>2</sup>: 336

Diametru de liber? trecere/interior: 5179 mm<sup>2</sup>

Scopul livr?rii

Capace livrate cu produsul: Da

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Clasificare UL 94: V1

Protec?ie

F?r? halogen: da

Auto-stingere: Da

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de regim: -25/90 °C

Pret: 89,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canal-cablu-perforat-fara-halogen-hng-50125-240443>