



### **HAGER CELUL? FOTO APARENT?**

Arhitectur?

Tip de montaj: Aparent

Lungime

Distan?a maxim? dintre receptor ?i emi??tor: 50 m

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V +/- 10%

Material

Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 37 mm

In?l?imea produsului instalat: 32 mm

Lungime: 89 mm

L??ime produsului instalat: 48 mm

Control iluminare

Interval m?surare luminozitate: 5 ... 2000 lx

Montare

Tip de montaj: Aparent

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului: 0,75 ... 4 mm<sup>2</sup>

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 4 mm<sup>2</sup>

Cablu

Lungime cablu intre comutator ?i senzorul de lumin? max. 50m

Echipament

Tipul senzorului: Senzor de luminozitate

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP54

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -30 ... 60 °C

Temperatură de depozitare: -30 to 60 °C

Temperatură depozitare/transport: -30 ... 60 °C

Identificare

Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 118,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/celula-foto-aparenta-240677>