



### HAGER CENTRAL? DE M?SUR? 3 CIRCUITE KNX,

Arhitectur?

Sistem bus: KNX

Tip produs: alimentare cu transformator de curent

Date tehnice: f?r? transformator de curent

Func?ii

Clas? de precizie: 5%

Configura?ie

LED contra-canal (1 Wh/puls)

Comenzi ?i indicatori

buton de programare iluminat

3 butoane control manual

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 15 mA

Curent primar maxim: 90 A

Curent secundar maxim: 48 mA

Curent max. (I max) al circuitului de m?surare: 90 A

M?sur?

Interval de m?surare: 0,2 ... 90 A

Interval de m?surare a intensit??ii: 0,2/90 A

M?surarea puterii reactive: Nu

Dimensiuni

In?l?imea deschiderii: 14 mm

L??imea deschiderii: 14 mm

Diametrul deschiderii: 14 mm

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 6 modules

Control LED

LED de control pe canal

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului: 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Convertibil

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system , easy

Echipament

Tipul contorului: Contor de energie

Utilizare

Comutare de tarif: Da

Standarde

Certificat: Nu

Software

Clasa A

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C

Temperatur? depozitare/transport: -25 ... 70 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 947,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/centrala-de-masura-3-circuite-knx-240682>