



### **HAGER CONTACTOR SILENȚIOS 25A, 3ND/1NI, 12VDC**

Arhitectură?

Tip comandă?: Nu se aplică

Principalele caracteristici electrice

Frecvență?: 0/0 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 250 V

Tensiune de comandă curent continuu: 12 V

Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC7A: 25 A

Curent permanent acceptat în AC7B: 8,5 A

Curent termic nominal în afara carcaselor: 25 A

Putere

Putere absorbită la pornire: 2,8 VA

Consum în regim de așteptare: 2,8 VA

Capacitate comutare la 230V în AC7A: 4,6 kW

Grad de contact la 230V în AC7B: 880 W

Putere disipată per contact: 1,5 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 7,3 W

Pierdere de putere pe bobină?: 2,8 W

Declanșare

Timp de răspuns la anclare: 25 ms

timp de răspuns la dezanclare: 15 ms

Rezistență

Durata de viață electrică în număr de cicluri: 30000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 100000

## Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L?ime produsului instalat: 35,75 mm

Becuri fluorescente de control

Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 950 VA

Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 810 VA

in dublu circuit: 1990 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1900 W

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm<sup>2</sup>

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Tipul contactelor: 3S+1O

Echipament

Poate fi accesoriat: da

Comutare manual?: 230V~

Utilizare

Func?ionare local?/func?ionare manual?: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: 2

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gam? produse: ESL

Pret: 221,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-silentios-25a-3nd-1ni-12vdc-240853>