



HAGER CONTACTOR SILENȚIOS 25A, 4NI, 12VDC

Arhitectură?

Tip comandă?: Nu se aplică

Principalele caracteristici electrice

Frecvență?: 0/0 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 400 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 440 V

Tensiune de comandă curent continuu: 12 V

Rezistență la tensiunea nominală de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC7A: 25 A

Curent permanent acceptat în AC7B: 8,5 A

Curent termic nominal în afara carcaselor: 25 A

Putere

Putere absorbită la pornire: 2,8 VA

Consum în regim de așteptare: 2,8 VA

Capacitate comutare la 230V în AC7A: 4,6 kW

Grad de contact la 230V în AC7B: 880 W

Grad de contact la 400V în AC7B: 13,8 kW

Capacitate comutare la 400V în AC7B: 2,6 kW

Putere disipată per contact: 1,5 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2,8 W

Pierdere de putere pe bobină: 2,8 W

Declanșare

Timp de răspuns la anclanșare: 25 ms

timp de răspuns la dezanclanșare: 15 ms

Rezistență?

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 100000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 35,75 mm

Becuri fluorescente de control

Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 950 VA

Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 810 VA

in dublu circuit: 1990 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1900 W

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm²

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Tipul contactelor: 40

Echipament

Poate fi accesoriizat: da

Comutare manual?: 230V~

Utilizare

Func?ionare local?/func?ionare manual?: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: 2

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gam? produse: ESL

Pret: 221,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-silentios-25a-4ni-12vdc-240857>