



## HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 4P 15KA DEBROABIL+CONTACT

Arhitectur?

Pozi?ie neutr?: stanga

Num?r de poli: 4 P

Tipul polilor: 3P+N

Func?ii

Contact de semnal pentru afi?are la distan??: Da

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Rezerv?

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Curent nominal de scurgere(I<sub>n</sub>): 5 kA

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/400 V

Voltaj

Tensiune de comand? curent continuu: 250 V

Tensiunea maxim? in regim permanent U<sub>c</sub>: 275 V

Nivel de protec?ie superior: 1 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 1 A

Curent maxim de desc?rcare (I<sub>max</sub>) sau curent de impuls (I<sub>imp</sub>): 15 kA

Dimensiuni

L?ime produsului instalat: 72 mm

Montare

Cuplu: 3,6 Nm

Tip de montaj: ?in? DIN (REG)

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1,5 mm<sup>2</sup>

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1,5 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm<sup>2</sup>

Imp?mantare cu cablu rigid: 35 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm<sup>2</sup>

Imp?mantare cu cablu flexibil: 25 mm<sup>2</sup>

Standarde

Clas? de cerin?e IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Pret: 1.153,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-4p-15ka-debrosabil-contact-241507>