



HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 4P 40KA DEBROȘABIL

Arhitectură

Poziție neutr?: stanga

Număr de poli: 4 P

Tipul polilor: 3P+N

Funcții

Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Afișarea defecțiunilor

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Curent nominal de scurgere(I_n): 15 kA

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230/400 V

Voltaj

Tensiunea maximă în regim permanent U_c : 275 V

Nivel de protecție superior: 1,2 kV

Curent electric

Curent maxim de descărcare (I_{max}) sau curent de impuls (I_{imp}): 40 kA

Dimensiuni

Lățime produsului instalat: 72 mm

Montare

Cuplu: 3,6 Nm

Tip de montaj: în DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²

Împănțare cu cablu rigid: 35 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm²

Imp?mantare cu cablu flexibil: 25 mm²

Standarde

Clas? de cerin?e IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Pret: 1.374,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-4p-40ka-debrosabil-241508>