



HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE 4P 65KA DEBROȘABIL+CONTACT

Arhitectur?

Poziție neutr?: stanga

Număr de poli: 4 P

Tipul polilor: 3P+N

Funcții

Contact de semnal pentru afișare la distan?: Da

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Rezerv?

Principalele caracteristici electrice

Frecven?: 50/60 Hz

Curent nominal de scurgere(In): 20 kA

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/400 V

Voltaj

Tensiune de comand? curent continuu: 250 V

Tensiunea maxim? in regim permanent Uc: 275 V

Nivel de protecție superior: 1,5 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 1 A

Curent maxim de descărcare (Imax) sau curent de impuls (Iimp): 65 kA

Dimensiuni

Lățime produsului instalat: 72 mm

Montare

Cuplu: 3,6 Nm

Tip de montaj: în? DIN (REG)

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1,5 mm²

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 mm²

Imp?mantare cu cablu rigid: 35 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 25 mm²

Imp?mantare cu cablu flexibil: 25 mm²

Standarde

Clas? de cerin?e IEC61643-1/VDE0675-6: 2/ C/ T2

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Pret: 2.033,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-4p-65ka-debrosabil-contact-241510>