



HAGER DESCĂRCĂTOR SUPRATENSIUNE LINIE TELEFON DIGITAL?

Arhitectură?

Tip produs: SPD

Tipul polilor: 4 P

Funcții

Contact de semnal pentru afișare la distanță: Nu

Comenzi și indicatori

Led de semnalizare: Nu

Conectivitate

Conectare în partea superioară pentru dispozitive modulare: Nu se aplică

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal de scurgere(I_n): 10 kA

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 40 V

Voltaj

Tensiunea maximă în regim permanent U_c : 60 V

Nivel de protecție superior: 600 V

Dimensiuni

Lățimea produsului instalat: 27 mm

Montare

Cuplu: 3,6 Nm

Tip de montaj: în DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 mm²

Împănțare cu cablu rigid: 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 mm²

Împănțare cu cablu flexibil: 2,5 mm²

Standarde

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gam? produse: SP

Pret: 496,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-supratensiune-linie-telefon-digitala-241513>