



HAGER DETECTOR DE MI?CARE CORIDOR IR, IP54

Arhitectur?

Tip de montaj: Aparent

Func?ii

2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls

? ??????? ????????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Curent electric

Comutator (ohmic): max 10 A

Putere

Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 2000 VA

Consum energie (standby): 1 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 0/2300 W

???????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??????????

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: 10 m

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V

Detector

Raza max. de ac?iune frontal?: 10 m

Raza max. de ac?iune lateral?: 10 m

Unghi de detec?ie: 360 °

Diameteu zon? detec?ie podea: 20 m

Materiale

Culoare: alb

Dimensiuni

Inălțimea produsului instalat: 2500 mm

Inălțime de instalare recomandată: 3 m

Control iluminare

Plajă de măsurare a luminozității: 2/2000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: around 2 ... 2000 lx

Becuri fluorescente de control

Lămpi fluorescente necompensate: 1200 W

Lămpi economice: 20 x 20 W

compensate în paralel: 1000 W

Control LED

230 V lămpi cu LED: 20 x 20 W

LED roșu (operare)

Control incandescent

12 V lămpi cu halogen: 1500 VA

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

Inălțime maximă de montaj: 4 m

?? ?????????? ???????

Setări

Setare sensibilitate: Nu

Plajă de reglare durată de temporizare: 5 S - 15 Min

Intarziere ajustabilă: 5 s ... 15 mn

cu potențiomtru pentru setare luminozitate răspuns și a timpului de intarziere fără dezmembrare

Scopul livrării

? ?????????? ??????????

Protecție

Clasă de protecție: Clasa de protecție II

Tip de protecție IP: IP54

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -20 ... 50 °C

Temperatură de depozitare: -35 to 70 °C

Temperatură depozitare/transport: -35 ... 70 °C storage_at_more_than_45_degree_reduces_servicelife

Identificare

Aplicație, utilizare: Detector mișcare

Linie principală proiectare: ??????? ?????????

Instrucțiuni

Special pentru detectarea mișcării pe coridoare lungi

Pret: 504,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/detector-de-miscare-coridor-ir-ip54-241516>