



Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 16 m

Diameteu zon? detec?ie podea: 16 m

Materiale

Culoare: antracit

Dimensiuni

In?l?imea produsului instalat: 2,5 m

In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m

Control iluminare

Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: ? 5 ... 1000 lx

Becuri fluorescente de control

L?mpi economice: 10 x 20 W

compensate in paralel: 290 W

Control LED

LED de detectare ?i indicator de mod

Control incandescent

12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1500 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

In?l?ime maxim? de montaj: 4 m

pentru montaj pe perete ?i tavan, instalare pe col? cu adaptor

Conexiune

Tip de conexiune: conectare rapid?

Tipul contactelor: 1W + N

cu conectare rapid?

Cablu

? ?????????? ????????

Set?ri

Setare sensibilitate: Nu

Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S - 15 Min

Intarziere ajustabil?: 5 s ... 15 mn

cu poten?iometru pentru setare luminozitate r?spuns ?i a timpului de intarziere f?r? dezmembrare

Scopul livr?rii

? ?????????? ????????????

Echipament

orizontal rotativ

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP55

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -20 ... 55 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 60 °C

Identificare

Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care

Linie principal? proiectare: ??????? ??????????

Pret: 151,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-1400-antracit-241534>