



HAGER DETECTOR MI?CARE MONTAJ APARENT IP55 220°/360° ANTRACIT

Arhitectur?

Sistem bus: f?r?

Tip de montaj: Aparent

Func?ii

????????? ????????????

????????? ??? ??????????, ??????? ? ????????????????? ???????????

2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Putere

Consum energie (standby): ? 1,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 2300 W

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

???????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??????????

M?sur?

Zon? detec?ie, form? semi-circular?: ? 10 x 20 m

Suprafa?? de acoperire

Gam?, lateral?: fiecare ? 10 m m

Aparat foto

Reglare obiectiv vertical -30...+90°

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V AC

Detector

Unghi de inregistrare: 220/360 °

Unghi de detec?ie: 220 °

Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 6 m

Diameteu zon? detec?ie podea: 16 m

Materiale

Culoare: antracit

Dimensiuni

In?l?imea produsului instalat: 2,5 m

In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m

Control iluminare

Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: ? 5 ... 1000 lx

Becuri fluorescente de control

L?mpi economice: 20 x 20 W

compensate in paralel: 400 W /47 μ F

Control LED

230 V l?mpi cu LED: 20 x 20 W

LED de detectare ?i indicator de mod

Control incandescent

12 V l?mpi cu halogen: 1500 W

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W

Montare

In?l?ime maxim? de montaj: 4 m

Conexiune

Tip de conexiune: conectare rapid?

Tipul contactelor: f?r? poten?ial

cu terminal cu ?urub

Cablu

? ?????????? ??????

Set?ri

R?spunsul la sensibilitate, reglabil: 20 ... 100 %

Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S pan? la 30 Min

Intarziere ajustabil?: 5 s ... 30 mn

? ?????????????????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ? ?????????? ??????????

unghi adi?ional de 360° pentru intervalul apropiat

Scopul livr?rii

? ?????????? ??????????

Echipament

? ??????????, ?? ?????????????? ??? ??????????????

????????????????? ?? ??????????, ?????????? ?? ??????????????

Protec?ie

Clas? de protec?ie: Clasa de protec?ie II

Tip de protec?ie IP: IP55

cu masc? protec?ie

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -20 ... 55 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 60 °C

Identificare

Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care

Linie principal? proiectare: ??????? ?????????

Pret: 519,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-2200-3600-antracit-241540>