



HAGER DISJUNCTOR 1P, 1A, 10KA, D, 1M

Arhitectur?

Pozi?ie neutr?: f?r? neutru

Num?r poli proteja?i: 1

Num?r de poli: 1 P

Tipul polilor: 1 P

Comutare simultan? N-neutru: nu

Curb?: D

Conectivitate

Baz? de conectare pentru dispozitivele modulare: Terminal aliniat

Conectare in partea superioar? pentru dispozitive modulare: Terminal aliniat

Principalele caracteristici electrice

Tip tensiune alimentare: AC

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 240/415 V

Voltaj

Tensiune minim? de prag (Ue min): 12 V

Tensiune de izolare: 500 V

Tensiune max. de exploatare: 440 V

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 6000 V

Curent electric

Capacitate de rupere la func?. nominal?, lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: 10 kA

Capacitate de rupere la func?. nominal?, lcn sub 240V AC conform IEC 60898-1: 10 kA

Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: 7,5 kA

Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, lcs AC conform IEC 60947-2: 7,5 kA

Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, lcs AC conform IEC 60947-3: 7,5 kA

Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA

Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA

Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA

Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: 15 kA

Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 15 kA

Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2: 15 kA

Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 10/14,4 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare magnetic? DC: 15/30 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? AC: 1,13/1,45 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? DC: 1,13/1,45 In

Curent electric/temperatur?

Curent nominal 0°C conform IEC 60947-2: 1,43 A

Curent nominal 10°C conform IEC 60947-2: 1,35 A

Curent nominal -10°C conform IEC 60947-2: 1,5 A

Curent nominal 15°C conform IEC 60947-2: 1,31 A

Curent nominal -15°C conform IEC 60947-2: 1,53 A

Curent nominal 20°C conform IEC 60947-2: 1,27 A

Curent nominal -20°C conform IEC 60947-2: 1,57 A

Curent nominal 25°C conform IEC 60947-2: 1,23 A

Curent nominal -25°C conform IEC 60947-2: 1,6 A

Curent nominal 30°C conform IEC 60947-2: 1,19 A

Curent nominal 35°C conform IEC 60947-2: 1,15 A

Curent nominal 40°C conform IEC 60947-2: 1,1 A

Curent nominal 45°C conform IEC 60947-2: 1,05 A

Curent nominal 5°C conform IEC 60947-2: 1,39 A

Curent nominal -5°C conform IEC 60947-2: 1,46 A

Curent nominal 50°C conform IEC 60947-2: 1 A

Curent nominal 55°C conform IEC 60947-2: 0,95 A

Curent nominal 60°C conform IEC 60947-2: 0,89 A

Curent nominal 65°C conform IEC 60947-2: 0,83 A

Curent nominal 70°C conform IEC 60947-2: 0,76 A

Factor de corec?ie

Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 100Hz: 1,1

Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 200Hz: 1,2

Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 400Hz: 1,5

Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 60Hz: 1,1

Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85

Putere

Putere disipat? per pol: 0,13 W

Pierdere maxim? putere pe pol conform standardului produsului: 3 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,13 W

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 4000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 70 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 17,5 mm

Montare

Tip conexiune dispozitive modulare: cu ?urub

Cuplu: 2,8 Nm

Tip clem? inferioar? dispozitive modulare: Plastic

Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: BIconnect

Baz? inferioar? pentru dispozitivele modulare: da

Mobilitate dispozitive modulare: da

Potrivit pentru montaj incastat: da

Conexiune

Stare de livrare: deschis

Stare livrare cleme: inchis

Terminale cu urub pentru conductorul flexibil: 1/25 mm²

Montaj terminale cu urub pentru cablu flexibil: 1/25 mm²

Conex. ieire urub cu conductor rigid: 1/35 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu uruburi: 1/35 mm²

Echipament

Poate fi accesoriizat: da

Standarde

Text standard: GB 10963.1, IEC 60898-1

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C

Temperatur?

Temperatur? de calibrare: 30 °C

Pret: 74,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctori-1p-1a-10ka-d-1m-241571>