

Curent nominal 0°C: 72,1 A
Curent nominal 10°C: 69,2 A
Curent nominal -10°C: 74,9 A
Curent nominal 15°C: 67,7 A
Curent nominal 20°C: 66,2 A
Curent nominal 25°C: 64,6 A
Curent nominal -25°C: 78,9 A
Curent nominal 30°C: 63 A
Curent nominal 35°C: 61,4 A
Curent nominal 40°C: 59,7 A
Curent nominal 45°C: 57,9 A
Curent nominal 5°C: 70,7 A
Curent nominal -5°C: 73,5 A
Curent nominal 50°C: 56,1 A
Curent nominal 55°C: 54,3 A
Curent nominal 60°C: 52,4 A
Curent nominal 65°C: 50,7 A
Curent nominal 70°C: 48,9 A

Factor de corec?ie

Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corec?ie a declan?rii magnetice cu 60Hz: 1
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85

Putere

Putere disipat? per pol: 6,24 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 18,1 W

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 4000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 70 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 52,5 mm

Montare

Cuplu: 2,8 Nm

Conexiune

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Sec?iune cablu flexibil pentru terminale cu ?urub: 1/25 mm²
Sec?iune cablu rigid pentru terminale cu ?urub: 1/35 mm²

Echipament

Poate fi accesoriizat: da

Standarde

Text standard: EN 60898-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Clas? de limitare a energiei I²t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C

Protec?ie impotriva umidit?ii din aer: pentru toate condi?iile climatice

Pret: 152,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-3p-63a-6ka-b-3m-241827>