



HAGER DISJUNCTOR DIFERENȚIAL P+N 32A-30MA, C, 4,5KA, TIP AC

Arhitectură?

Poziție neutr?: dreapta

Număr poli protejați: 1

Număr de poli: 2 P

Tipul polilor: 1P+N

Comutare simultan? N-neutru: da

Curb?: C

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50 Hz

Capacitate nominală de decuplare: 4,5 kA

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 240 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 500 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 4000 V

Curent electric

Curent rezidual de calcul: 30 mA

Putere curent supratensiune (valori 8/20 μs): 250 A

Capacitate de rupere la func. nominală, I_{cn} sub 230V AC conform IEC 60898-1: 4,5 kA

Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I_{cu} sub 230V AC IEC 60947-2: 6 kA

Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit I_{cu} sub 240V AC IEC 60947-2: 6 kA

Capacitate de rupere și deschidere: 4,5 kA

Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 I_n

Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: 1,13/1,45 I_n

Curent electric/temperatură

Curent nominal -15°C: 37,2 A

Curent nominal -20°C: 37,8 A

Curent nominal 0°C: 35,6 A

Curent nominal 10°C: 34,4 A
Curent nominal -10°C: 36,7 A
Curent nominal 15°C: 33,8 A
Curent nominal 20°C: 33,2 A
Curent nominal 25°C: 32,6 A
Curent nominal -25°C: 38,3 A
Curent nominal 30°C: 32 A
Curent nominal 35°C: 31,5 A
Curent nominal 40°C: 31 A
Curent nominal 45°C: 30,5 A
Curent nominal 5°C: 35 A
Curent nominal -5°C: 36,1 A
Curent nominal 50°C: 30 A
Curent nominal 55°C: 29,5 A
Curent nominal 60°C: 29 A

Factor de corec?ie

Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85

Selectivitate

Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 40 A

Curent maxim in aval pentru fuzibili gL pentru selectivitate la scurtcircuit: 50 A

Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 8 A

Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 16 A

Putere

Putere disipat? per pol: 5,4 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 8,3 W

Declan?are

Protec?ie impotriva declan??rilor nedorite: nu

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 2000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 1000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 68 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 35 mm

Montare

Cuplu: 2,1 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 25 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm²

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Standarde

Text standard: EN 61009-1

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Tipul curentului rezidual: AC

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clas? de limitare a energiei I²t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C

Protec?ie impotriva umidit?ii din aer: pentru toate condi?iile climatice

Pret: 214,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-diferential-p-n-32a-30ma-c-4-5ka-tip-ac-241974>