



HAGER DOMOVEA- SERVER LOCAL

Arhitectur?

Sistem bus: f?r?

Tip de montaj: REG

Func?ii

creare scene luminoase

Configura?ie

? ???????? RJ45 ??? ???????????? LAN

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

interfa?? utilizator se poate configura individual pentru fiecare camer? imaginile de fundal fiind specifice
??? ?????????? ? ??????????????, ????. ??????, ????, ??????, ??????????, ????????? ?????????, ? ?? . ??????? ;

Comutator selec?ie mod online/offline

Conectivitate

IP: Serverul KNX poate furniza simultan datele KNX pentru 30 de clien?i

gestionare de pan? la 30 de utilizatori cu drepturi de acces diferite

Voltaj

Tensiune auxiliar?: 24 V DC

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Curent electric

Consum curent (func?ionare): ? 150 mA

Putere

Consum energie (func?ional): 1,5 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 3,9 W

Programare direct? a programatorului orar sau prin intermediul adaptorului cu cheie op?ional

Configurarea re?elei

integrare a maxim 10 camere in re?ea

Surs? de alimentare

