



HAGER INTERFA?? MODULAR? USB/KNX

Arhitectur?

Sistem bus: Sistem bus EIB

Tip de montaj: ?in? DIN

Compatibilitate

?????????: ?????????? ? USB 1.1/2.0

????????? ??????????: ?????????? ??????????: Windows 2000 ???

Conectivitate

? USB - ?????????? ????

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Putere

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,15 W

Putere disipat? cu cablu: 0,15 W

Memorie

Rata de transmite a datelor: max 9,6 kBd

Materiale

Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis

Culoare: gri

Material: altele

Dimensiuni

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 2 modules

Conexiune

Tip de conexiune: Conexiune USB

Cablu

Lungime cablu USB: max 5 m

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system

programabil pentru ETS3, V1.0

Echipament

Tip interfa???: USB

Software

?????????: ? Flash-????????????

aplica?ie: Conexiune bus/PC

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 1.992,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interfata-modulara-usb-knx-242177>