



HAGER ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR CONFORT

Arhitectură

Tip de montaj: Aparent

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1: 16 A

Putere

Transformatoare convenționale: 1500 VA

Transformatoare electrice: 1500 W

Sursă de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V

Materiale

Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 42,5 mm

Înălțimea produsului instalat: 95 mm

Lungime: 80 mm

Lățimea produsului instalat: 42,5 mm

Control iluminare

Interval măsurare luminozitate: 2 ... 1000 lx

Plajă de măsurare a luminozității: 2/1000 Lux

cu balast electronic: 16 x 58 W

Becuri fluorescente de control

Lămpi fluorescente necompensate: 2000 W
Lămpi fluorescente compacte: 20 x 20 W
Control incandescent
230 V Lămpi cu incandescență și halogen: 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 2300 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

??? ?????? ? ???? ? ? ???? ?

? ?????? ?????????? ??? ?????????? ? ???? ;

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului: 1 ... 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²

Număr de contacte: 1

Tipul contactelor: 1S

cu terminal cu șurub

Setări

Intarziere ON: 10 s

Intarziere OFF: 40 s

Amanare pornire/oprire reglabilă prin potențiomtru

Echipament

On / off valoarea luminozității este reglabilă

individual

Protecție

Tip de protecție IP: IP55

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -25 ... 45 °C

Temperatură de depozitare: -30 to 60 °C

Temperatură depozitare/transport: -30 ... 60 °C

Identificare

Linie principală proiectare: ???????? ????????????

Pret: 218,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-crepuscular-confort-242258>