



## HAGER ÎNTRERUPĂTOR DE SARCINĂ 3P 630A

Arhitectură

Tip comandă: Lungime de prindere

Tip caz: Fixare permanentă

Număr de poli: 3 P

Tipul polilor: 3 P

Funcții

Comutator reversibil: nu

Comenzi și indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 1000 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 630 A

Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 630 A

Curent permanent acceptat în AC22A: 630 A

Curent permanent acceptat în AC22B: 630 A

Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 630 A

Curent permanent acceptat în AC23B: 630 A

Curent de decuplare: 15 kA

Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA

Rezistență curent de scurtă durată Icw: 13 kA

Rezistență curent de scurtă durată 1S: 13 kA

Putere

Putere sub 440/500V 50Hz: 150 kW

Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 414 kW  
Putere disipat? per pol: 30,9 W  
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 92,7 W  
Capac, u??  
Intercuplabil: da  
Dimensiuni  
Adancimea produsului instalat: 165 mm  
In?l?imea produsului instalat: 260 mm  
Lungime: 165 mm  
L??ime produsului instalat: 230 mm  
Montare  
Tip fixare: Pentru montarea frontal?  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 300 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 185 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Echipament  
l??ime disponibil? pentru conectare izola?ie: 185 mm<sup>2</sup>  
Motor op?ional: nu  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP00  
Pret: 1.509,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-3p-630a-242297>