



HAGER ÎNTRERUPĂTOR DE SARCINI 4P 630A

Arhitectură?

Tip comandă: Lungime de prindere

Tip caz: Fixare permanentă

Număr de poli: 4 P

Tipul polilor: 4 P

Funcții

Comutator reversibil: nu

Comenzi și indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 380/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 1000 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: 630 A

Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: 630 A

Curent permanent acceptat în AC22A: 630 A

Curent permanent acceptat în AC22B: 630 A

Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: 630 A

Curent permanent acceptat în AC23B: 630 A

Curent de decuplare: 45 kA

Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: 50 kA

Rezistență curent de scurtă durată Icw: 13 kA

Rezistență curent de scurtă durată 1S: 13 kA

Putere

Putere sub 440/500V 50Hz: 220 kW

Ieșire sub 660V 50 Hz: 150 kW
Putere activă 380/415 V, 50 Hz: 220 kW
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 414 kW
Putere disipată per pol: 30,9 W
Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 92,7 W
Capac, u??
Intercuplabil: da
Montare
Tip fixare: Pentru montarea frontală?
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 300 mm²
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu
Echipament
Lățime disponibilă pentru conectare izolație: 240 mm²
Motor opțional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protecție
Tip de protecție IP: IP00
Pret: 1.797,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-de-sarcina-4p-630a-242304>