



### HAGER ÎNTRERUPĂTOR H1000 3P 800A

Arhitectură?

Tip comandă: Comutare

Tip caz: Fixare permanentă

Număr de poli: 3 P

Tipul polilor: 3 P

Funcții

Comutator reversibil: nu

Comenzi și indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/690 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 800 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21: 800 A

Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cw</sub>: 10 kA

Rezistență curent de scurtă durată I<sub>0.3S</sub>: 10 kA

Factor de corecție

Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1

Putere

Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 526 kW

Putere disipată per pol: 49,6 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 148,8 W  
Declan?are  
timp de r?spuns la dezanclan?are: 10 ms  
Rezisten??  
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 4500  
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 15000  
Capac, u??  
Intercuplabil: da  
Materiale  
Culoare: negru  
Montare  
Cuplu: 65 Nm  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 240 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2 x 240 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Echipament  
Motor op?ional: da  
Aplica?ii  
Categorie de utilizare: A  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP4X  
Condi?ii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3  
Altitudine: 2000 m  
Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C  
Protec?ie impotriva umidit?ii din aer: 85% / 50°C  
Pret: 3.841,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-h1000-3p-800a-242372>