



### HAGER ÎNTRERUPĂTOR X160 3P 125A

Arhitectură?

Tip comandă?: Comutare

Tip caz: Fixare permanentă?

Număr de poli: 3 P

Tipul polilor: 3 P

Funcții

Comutator reversibil: nu

Comenzi și indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 690 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21: 125 A

Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cw</sub>: 2 kA

Rezistență curent de scurtă durată 0.3S: 2 kA

Rezistență curent de scurtă durată 1S: 2 kA

Factor de corecție

Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1

Putere

Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 82 kW

Putere disipat? per pol: 11 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 33 W

Declan?are

timp de r?spuns la dezanclan?are: 10 ms

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 10000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000

Capac, u??

Intercuplabil: da

Materiale

Culoare: negru

Montare

Cuplu: 6 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Echipament

Motor op?ional: nu

Aplica?ii

Categorie de utilizare: A

Standarde

Text standard: IEC 60947-3

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP4X

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C

Protec?ie impotriva umidit?ii din aer: 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)

Pret: 438,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-x160-3p-125a-242415>