



### HAGER ÎNTRERUPĂTOR X160 4P 125A

Arhitectură?

Tip comandă: Comutare

Tip caz: Fixare permanentă

Număr de poli: 4 P

Tipul polilor: 4 P

Funcții

Comutator reversibil: nu

Comenzi și indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Frecvență: 50/60 Hz

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 220/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 690 V

Rezistența la tensiunea nominală de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare funcționare curent în AC21: 125 A

Rezistență curent de scurtă durată I<sub>cw</sub>: 2 kA

Rezistență curent de scurtă durată 0.3S: 2 kA

Rezistență curent de scurtă durată 1S: 2 kA

Factor de corecție

Factorul de corecție curent nominal pentru 2 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: 1

Putere

Capacitate de comutare la 400 V în AC1: 82 kW

Putere disipat? per pol: 11 W  
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 33 W  
Declan?are  
timp de r?spuns la dezanclan?are: 10 ms  
Rezisten??  
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 10000  
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000  
Capac, u??  
Intercuplabil: da  
Materiale  
Culoare: negru  
Montare  
Cuplu: 6 Nm  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare  
Echipament  
Motor op?ional: nu  
Aplica?ii  
Categorie de utilizare: A  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP4X  
Condi?ii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3  
Altitudine: 2000 m  
Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C  
Protec?ie impotriva umidit?ii din aer: 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)  
Pret: 472,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-x160-4p-125a-242417>