



### HAGER INTRERUPATOR X250 4P 250A

Arhitectur?

Tip comand?: Comutare

Tip caz: Fixare permanent?

Num?r de poli: 4 P

Tipul polilor: 4 P

Func?ii

Comutator reversibil: nu

Comenzi ?i indicatori

Motor integrat: nu

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 220/415 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 690 V

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V

Curent electric

Evaluare func?ionare curent in AC21: 250 A

Rezisten?? curent de scurt? durat? Icw: 3 kA

Rezisten?? curent de scurt? durat? 0.3S: 3 kA

Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 3 kA

Factor de corec?ie

Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 1

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 1

Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 1

Putere

Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 164 kW

Putere disipat? per pol: 14,7 W  
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 44,1 W  
Declan?are  
timp de r?spuns la dezanclan?are: 10 ms  
Rezisten??  
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 10000  
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000  
Capac, u??  
Intercuplabil: da  
Materiale  
Culoare: negru  
Montare  
Cuplu: 12 Nm  
Conexiune  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 35 - 185 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 35 - 150 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Conexiune cu papuci de cablu  
Echipament  
Motor op?ional: da  
Aplica?ii  
Categorie de utilizare: A  
Standarde  
Text standard: IEC 60947-3  
Conform directivelor europene WEEE: afectat  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP4X  
Condi?ii de utilizare  
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3  
Altitudine: 2000 m  
Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C  
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 85% / 50°C  
Pret: 1.212,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-x250-4p-250a-242420>