



### **HAGER INVERSOR 2P 40A, 230V I-0-II, PCT.COMUN SUP. 2M**

Arhitectur?

Tip comand?: Intrerup?tor cap-scar?

Num?r de poli: 2 P

Tipul polilor: 2 P

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 440 V

Tip intrare tensiunea 1: AC

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4000 V

Curent electric

Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria A: 40 A

Evaluare func?ionare curent in AC21 categoria B: 40 A

Curent permanent acceptat in AC22A: 40 A

Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A

Curent scurtcircuit pentru siguran?e gl-gG: 600 A

Capacitate de inchidere cu 400V in AC23A: 846 A

Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 0,6 kA

Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A

Putere

Putere disipat? per pol: 2,1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4,2 W

Rezisten??

durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC21: 25000

durabilitate electric? la sarcin? nominal? in AC22: 25000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 200000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 70 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 35 mm

Montare

Cuplu: 1,8 Nm

Conexiune

Pozi?ie clem? carlig: decalat

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Echipament

Num?rul inversoarelor: 2

Standarde

Text standard: IEC 60947-3

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gam? produse: SFT

Pret: 158,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/inversor-2p-40a-230v-i-0-ii-pct-comun-sup-2m-242444>