



### HAGER MODUL 4 IEȚIRI 4A, KNX

Arhitectur?

Num?rul ie?irilor: 4

Tip de montaj: REG

Func?ii

posibilitatea de a comuta diferi?i conductori externi

? ??????? ?????????????????? ?? ??????? ? ???????

? ??????? ?????? ?? ???????

????????? ?????? ?????????? ????????? ??????, ??????? ??????? ?????????? ? ???????????????

comutare, 4 canale independente

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

Func?ionarea manual? poate fi activat? prin comutatorul de selec?ie, dezactivand astfel func?ia KNX ;

buton de programare iluminat

LED stare integrat in butonul de control manual

butoane de operare manual? pentru pornire/oprire (sus/jos) ?i func?ia bus pornit/oprit pe canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 4 A

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune ie?ire: 230 V~

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 4 mA

Consum curent bus (inactiv): ? 3 mA

Curent maxim contact: 4 A

Comutator cos ?=0.8: max 4 A

Putere

Sarcina max. pentru transformatoare electronice: 800 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Putere ie?ire: 800 W

Transformatoare conven?ionale: 800 VA

Transformatoare electrice: 800 W

Materiale

Culoare: gri deschis

Dimensiuni

Adancime: 65 mm

In?l?ime: 90 mm

L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 4 modules

Control iluminare

necompensate: 800 W

cu balast electronic: 12 x 36 W

Becuri fluorescente de control

L?mpi economice: 6x 23 W

Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen?? (comutare in serie): 12 x 36 W

L?mpi florescente: 6x23W

Control LED

Num?r maxim de l?mpi LED/CFL: 6

Iluminare cu LED: 72 W

230 V l?mpi cu LED: 6 x 23 W

LED stare integrat in butonul de control manual

Control incandescent

230 V l?mpi cu halogen: 800 W

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 800 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 800 W

230 V l?mpi cu incandescen??: 800 W

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: QuickConnect

Diferite faze la leg?tur?: Da

Tipul contactelor: 4S

Adaptat la energie capacitiv?: Nu

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system

????????????? ???? ???? ?????????? ???? ???? ????????????

Echipament

Extensibilitate modular?: nu

Comutare manual?: Da

Extensibilitate modular?: Nu

Utilizare

cu conectare rapid?

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 70 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 906,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-4-iesiri-4a-knx-242853>