



HAGER MODUL 6 IE?IRI 16A, KNX, C-LOAD

Arhitectur?

Num?rul ie?irilor: 6

Tip de montaj: REG

Func?ii

posibilitatea de a comuta diferi?i conductori externi

? ??????? ?????????????????? ?? ??????? ? ???????

? ??????? ?????? ?? ??????

????????? ?????? ?????????? ????????? ??????, ??????? ??????? ?????????? ? ??????????????

comutare, 6 canale independente

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

Func?ionarea manual? poate fi activat? prin comutatorul de selec?ie, dezactivand astfel func?ia KNX ;

buton de programare iluminat

LED stare integrat in butonul de control manual

butoane de operare manual? pentru pornire/oprire (sus/jos) ?i func?ia bus pornit/oprit pe canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 16 A

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune ie?ire: 230 V~

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 4 mA

Consum curent bus (inactiv): ? 3 mA

Curent maxim contact: 16 A

Putere

Sarcina max. pentru transformatoare electronice: 1200 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 12 W

Putere ie?ire: 2300 W

Putere maxim? de comutare: 8625 W

Transformatoare conven?ionale: 1600 VA

Transformatoare electrice: 1200 W

Materiale

Culoare: gri deschis

Dimensiuni

Adancime: 65 mm

In?l?ime: 90 mm

L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 4 modules

Control iluminare

necompensate: 1200 VA

cu balast electronic: 20 x 36 W

Becuri fluorescente de control

L?mpi economice: 12 x 23 W

Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen?? (comutare in serie): 20 x 36 W

L?mpi florescente: 18x23W

compensate in paralel: 1500 W /200 μ F

Control LED

Num?r maxim de l?mpi LED/CFL: 18

Iluminare cu LED: 216 W

230 V l?mpi cu LED: 18 x 23 W

LED stare integrat in butonul de control manual

Control incandescent

230 V l?mpi cu halogen: 2300 W

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 2300 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 2300 W

230 V l?mpi cu incandescen??: 2300 W

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²

Tipul sarcinii: Sarcin? C

Tip de conexiune: QuickConnect

Diferite faze la leg?tur?: Da

Tipul contactelor: 6S

Adaptat la energie capacitiv?: Da

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system

????????????? ???? ???? ?????????? ???? ????? ????????????

Echipament

Extensibilitate modular?: nu

Comutare manual?: Da

Extensibilitate modular?: Nu

? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????, ?????????????????? ??? ??????????????

Utilizare

cu conectare rapid?

Protec?ie

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -5 ... 45 °C

Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C

Identificare

Gamă produse: TYA

Linie principală proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 1.602,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-6-iesiri-16a-knx-c-load-242858>