



## HAGER MODUL CU 2 INTRARI, RADIO, QL, KNX

Arhitectur?

Tip de montaj: Ingropat

Func?ii

Modul bus deta?abil: nu

Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, intrerup?tor cu revenire, 2 alarme, display stare

? ???????? ?????? ? ?????????? ?????????? ;

func?ii quicklink: dimare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO, prioritate, buton sus/jos

Configura?ie

produs, cu cablu cu 4 fire

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

cu buton de configurare

Activare prin comutator, butoane, senzor vant, senzor precipita?ii, programator orar

Conectivitate

Protocol radio: Radio KNX

Categorie destinatar: 2

2 intr?ri binare independente pentru contacte f?r? poten?ial

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune de intrare: 5 V

Tensiune lucru: 230 V AC

Curent electric

Intensitate intrare: 0,03 mA

Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2

Frecven??

Frecven?? de transfer: 868 MHz

Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 5 m

Putere

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,9 W

Putere transmisie radio: < 10 mW

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

Rezisten??

Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

M?sur?

Scanare tensiune de intrare: pe canal 5 V V

Suprafa?? de acoperire

Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)

Materiale

Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis

Culoare: gri

Dimensiuni

Dimensiuni (O x I): 53 x 27 mm

Dimensiuni (LxIxI): 48 x 53 x 30 mm

Control LED

configurare LED

Montare

Tip de montaj: Integrare

?? ???? ?????? ?????? ?????? ??????

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului: 0,75 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Conectare la: Buton / intrerup?tor

cu terminal cu ?urub

integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe supraf??, in sistem KNX TP

Cablu

Lungime cablu binar, extensibil pan? la: max 10 m

Lungime cablu: 20 cm

Set?ri

configurare rapid? prin intermediul butoanelor ?i a display-ului LED

Echipament

Num?r canale radio: 2

Num?r link rapid: max. 20 transmi??tori/receptori

Utilizare

Timp impuls: min 50 ms

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Pret: 650,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-cu-2-intrari-radio-ql-knx-242870>