



### HAGER MODUL IEȚIRE PTR 4 JALUZELE, 230V, KNX

Arhitectur?

Sistem bus: KNX

Num?rul de ie?iri pentru jaluzele/rulouri: 4

Tip de montaj: REG

Func?ii

Modul bus deta?abil: nu

posibilitatea de a comuta diferi?i conductori externi

? ??????? ?????? ?? ??????

? ??????? ?????????????????? ??? ?????? ? ??????

modul de func?ionare poate fi setat

pentru rulou / copertin?

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

Func?ionarea manual? poate fi activat? prin comutatorul de selec?ie, dezactivand astfel func?ia KNX

buton de programare iluminat

pentru activarea unei unit??i AC pe canal

LED stare integrat in butonul de control manual

4 butoane control manual sus/jos; canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 6 A

Tip tensiune alimentare: AC

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 5,2 mA

Consum curent bus (inactiv): ? 5 mA

Curent maxim comutare: 6 A  
Comutator  $\cos \varphi=0.6$ : max 6 A  
Putere  
Grad de contact la 230V in AC1: 1380 W  
Putere disipat $\varphi$  total $\varphi$  in condi $\varphi$ ii de curent nominal: 2 W  
Materiale  
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis  
Culoare: gri deschis  
Dimensiuni  
Adancime: 65 mm  
In $\varphi$ l $\varphi$ ime: 90 mm  
L $\varphi$ ime dispozitiv montat pe  $\varphi$ in $\varphi$  (RMD): 4 modules  
Control LED  
LED stare integrat in butonul de control manual  
Conexiune  
Sec $\varphi$ iune transversal $\varphi$  a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm $\varphi$   
Sec $\varphi$ iune transversal $\varphi$  a conductorului (flexibil), f $\varphi$ r $\varphi$  pin: 0,75 ... 2,5 mm $\varphi$   
Sec $\varphi$ iune transversal $\varphi$  a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm $\varphi$   
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm $\varphi$   
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm $\varphi$   
Tip de conexiune: QuickConnect  
Num $\varphi$ r de contacte: 4  
cu borne de cuplare integrate  
cu terminale plug-in QuickConnect  
conexiune bus via terminal conectare  
Set $\varphi$ ri  
Tipuri de configurare acceptate: system  
????????????? ????? ?????????????? ??? ????? ??????????????  
Echipament  
Extensibilitate modular $\varphi$ : nu  
Comutare manual $\varphi$ : Da  
Protec $\varphi$ ie  
Tip de protec $\varphi$ ie IP: IP20  
Condi $\varphi$ ii de utilizare  
Temperatur $\varphi$  lucru: -5 ... 45  $\varphi$ C  
Temperatur $\varphi$  de depozitare: -20 to 70  $\varphi$ C  
Temperatur $\varphi$  depozitare/transport: -20 ... 70  $\varphi$ C  
Identificare  
Gam $\varphi$  produse: TYA  
Linie principal $\varphi$  proiectare: instabus KNX/EIB  
Pret: 1.340,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-4-jaluzele-230v-knx-242880>