



HAGER MODUL IE?IRE PTR 4 JALUZELE, 24VCC, KNX

Arhitectur?

Sistem bus: KNX

Num?rul de ie?iri pentru jaluzele/rulouri: 4

Tip de montaj: REG

Func?ii

Modul bus deta?abil: nu

? ??????? ???? ? ???? ?

? ??????? ?????????????? ? ???? ? ???? ?

modul de func?ionare poate fi setat

pentru rulou / copertin?

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

Func?ionarea manual? poate fi activat? prin comutatorul de selec?ie, dezactivand astfel func?ia KNX

buton de programare iluminat

pentru activarea valorii maxime 4 unit?i independente DC

LED stare integrat in butonul de control manual

4 butoane control manual sus/jos; canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 6 A

Tip tensiune alimentare: DC

Voltaj

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 5,2 mA

Consum curent bus (inactiv): ? 4 mA

Curent maxim comutare: 6 A

Comutator 24 V=: max 6 A

Putere

Grad de contact la 230V in AC1: 144 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2 W

Materiale

Culoare: gri deschis

Dimensiuni

In?l?ime: 90 mm

L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 4 modules

Control LED

LED stare integrat in butonul de control manual

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²

Tip de conexiune: QuickConnect

Num?r de contacte: 4

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system

????????????? ????? ?????????????? ??? ?????? ??????????????

Echipament

Extensibilitate modular?: nu

Comutare manual?: Da

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 70 °C

Identificare

Gam? produse: TYA

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 1.406,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-4-jaluzele-24vcc-knx-242882>