



HAGER MODUL IE?IRE PTR 8 JALUZELE, 230V, KNX

Arhitectur?

Sistem bus: KNX

Num?rul de ie?iri pentru jaluzele/rulouri: 8

Tip de montaj: REG

Func?ii

Modul bus deta?abil: nu

posibilitatea de a comuta diferi?i conductori externi

? ????????? ?????? ?? ???????

;

????? ??????: ?????? ???????????

Comenzi ?i indicatori

Led de semnalizare: Da

Func?ionarea manual? poate fi activat? prin comutatorul de selec?ie, dezactivand astfel func?ia KNX

buton de programare iluminat

pentru activarea unei unit??i AC pe canal

LED stare integrat in butonul de control manual

8 butoane de control manual sus/jos; canal/dispozitiv

Principalele caracteristici electrice

Curent nominal: 6 A

Tip tensiune alimentare: AC

Voltaj

Tensiune auxiliar?: 230 ... 240 V AC

Tensiune de func?ionare bus: 21 ... 32 V DC

Tensiune de sistem: 30 V DC prin bus

Curent electric

Consum curent bus (transfer de date): ? 15,5 mA

Consum curent bus (inactiv): ? 9 mA

Curent maxim comutare: 6 A
Comutator $\cos \varphi=0.6$: max 6 A
Putere
Grad de contact la 230V in AC1: 1380 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2 W
Materiale
Culoare RAL: RAL 7035 - gri deschis
Culoare: gri deschis
Dimensiuni
Adancime: 65 mm
In?ime: 90 mm
L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 6 modules
Control LED
LED stare integrat in butonul de control manual
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil), f?r? pin: 0,75 ... 2,5 mm²
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²
Tip de conexiune: QuickConnect
Num?r de contacte: 8
cu borne de cuplare integrate
cu terminale plug-in QuickConnect
conexiune bus via terminal conectare
Set?ri
Tipuri de configurare acceptate: system
???????????? ???? ????????????? ???? ????? ?????????????
Echipament
Extensibilitate modular?: nu
Comutare manual?: Da
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Gam? produse: TYA
Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB
Pret: 1.869,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-iesire-ptr-8-jaluzele-230v-knx-242883>