



HAGER PROGRAMATOR DIGITAL SAPTAMANAL, 1CANAL, 16A, 1M

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Func?ii

Num?r canale func?ionale: 1

Configura?ie

??????????????

Comenzi ?i indicatori

Display LC

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Putere

Putere absorbit?: 1 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Pierdere de putere pe bobin?: 1 W

M?sur?

Precizie executare: ± 1 s/zi

Baterie

Rezerv? energie [ani]: ? 3 a

cu acumulator litiu tip baterie: CR1632

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 64 mm

In?l?imea produsului instalat: 92 mm

L??ime produsului instalat: 18 mm

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 1 module
Control incandescent
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: max 1000 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1000 W
Montare
Tip de montaj: ?in? DIN (REG)
pentru montare pe ?in? DIN
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Num?r de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu ?urub
cu contact f?r? poten?ial
Set?ri
Setare timp var?/iarn?: manual
Fine?e de programare: 1 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 1 x 7 days
Programare cicluri: 1 x 7 zile
Tip de programare: digital
Echipament
Num?rul etapelor de program: 20
Num?r timpi comutare pornire/oprire: 20
Num?r de canale: 1
Rezerv? de func?ionare: 3 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas s?pt?manal
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -10 ... 50 °C
Precizie de func?ionare: 1
Temperatur? de depozitare: -10 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -10 ... 60 °C
Identificare
Linie principal? proiectare: Sistem de comand? a luminii
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/programator-digital-saptamanal-1canal-16a-1m-243518>