



### HAGER PROGRAMATOR DIGITAL ZILNIC 1 CANAL, 16A, 1M

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Func?ii

Num?r canale func?ionale: 1

Configura?ie

??????????????

Comenzi ?i indicatori

Display LC

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Putere

Putere absorbit?: 1 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Pierdere de putere pe bobin?: 1 W

M?sur?

Precizie executare:  $\pm 1$  s/zi

Baterie

Rezerv? energie [ani]: ? 3 a

cu acumulator litiu tip baterie: CR1632

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 64 mm

In?l?imea produsului instalat: 92 mm

L??ime produsului instalat: 18 mm

Lămpă dispozitiv montat pe DIN (RMD): 1 module

Control incandescent

230 V lămpi cu incandescență și halogen: max 1000 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1000 W

Montare

Tip de montaj: DIN (REG)

pentru montare pe DIN

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare

Număr de contacte: 1

Tipul contactelor: 1W

cu terminal cu șurub

cu contact fărâș potențial

Setări

Setare timp variabil: manual

Finețe de programare: 1 mn

Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours

Programare cicluri: 24 ore

Tip de programare: digital

Echipament

Numărul etapelor de program: 6

Număr timpi comutare pornire/oprire: 6

Număr de canale: 1

Rezervă de funcționare: 3 ani

Utilizare

Ciclu: Ceas de zi

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -10 ... 50 °C

Precizie de funcționare: 1

Temperatură de depozitare: -10 to 60 °C

Temperatură depozitare/transport: -10 ... 60 °C

Identificare

Linie principală proiectare: Sistem de comandă a luminii

Pret: 253,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/programator-digital-zilnic-1-canal-16a-1m-243521>