



HAGER PROGRAMATOR DIGITAL ZILNIC 2 CANALE, 16A, 2M

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Func?ii

Num?r canale func?ionale: 2

Tast? de blocare cu cheie

confort variat: echipat cu func?ia puls, program aleator, simulare prezen?? ?i program de vacan?? cu activarea datei

Configura?ie

2 x contact comutator

Comenzi ?i indicatori

Display LC

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 195/230/265 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Putere

Putere absorbit?: 6 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 4 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4 W

Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W

M?sur?

Precizie executare: ± 1.5 s/zi

Baterie

Rezerv? energie [ani]: ? 5 a

tip baterie: litiu 1/2 AA

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 64 mm
Inaltimea produsului instalat: 85 mm
Lungime: 85 mm
Largime produsului instalat: 35 mm
Largime dispozitiv montat pe DIN (RMD): 2 modules
Control incandescent
230 V lampi cu incandescență și halogen: max 2300 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 2300 W
Montare
pentru montare pe DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 16 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de infiletare
Număr de contacte: 2
Tipul contactelor: 2W
cu terminal cu șurub
cu contact fărâș potențial
Setări
Setare timp varf/iarnă: automat
Finețe de programare: 1 mn
Cicluri program: Cicluri de program: 2 x 7 days
Programare cicluri: 2 x 7 zile
Tip de programare: digital
Programare posibilă fără tensiune de rețea
Echipament
Numărul etapelor de program: 56
Număr timpi comutare pornire/oprire: 56
Număr de canale: 2
Rezervă de funcționare: 5 ani
Utilizare
Ciclu: Ceas săptămânal
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
cu cheie de programare
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -5 ... 45 °C
Precizie de funcționare: 1,5
Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C
Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C
Identificare
Linie principală proiectare: Sistem de comandă a luminii
Pret: 420,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/programator-digital-zilnic-2-canale-16a-2m-243522>