



## HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECHANIC ZILNIC 1 CALE 16A 3M, CU AUTONOMIE

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Date tehnice: Inversor de surs?, timp 15min

Func?ii

Num?r canale func?ionale: 1

Rezerv? energie: ? 200 h

Ciclu de comutare: min 50000

cu comutator diapozitiv pentru func?ionare permanent?/automat?

Configura?ie

????????????, ????????????? ???? ????????????? ???? ?????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Curent electric

Curent max. (cos phi 0,6): 3 A

Comutator cos ?=0.6: max 3 A

Putere

Putere absorbit?: 0,5 VA

Consum energie (func?ional): 0,5 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W

M?sur?

Precizie executare:  $\pm 1$  s/zi

## Baterie

acumulator integrat pentru rezerva de energie

### Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

Inaltimea produsului instalat: 90 mm

Largimea produsului instalat: 54 mm

Largimea dispozitiv montat pe DIN (RMD): 3 modules

Becuri fluorescente de control

Lampii fluorescente compacte: max 200 W

Control incandescent

230 V Lampii cu incandescență și halogen: max 900 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 900 W

### Montare

Tip de montaj: Aparent

pentru montare pe DIN

### Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Număr de contacte: 1

Tipul contactelor: 1W

cu terminal cu șurub

cu contact forțat potențial

### Setări

Setare timp varșării: manual

Finețe de programare: 15 mn

Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours

Programare cicluri: 24 ore

Tip de programare: analog

Setare prin intermediul cadranului zi

### Echipament

Numărul etapelor de program: 96

Număr timpi comutare pornire/oprire: 96

Număr de canale: 1

Rezervă de funcționare: 200 ore

Ciclu de comutare cos φ=0.6: min 20000

### Utilizare

Ciclu: Ceas de zi

### Protecție

Tip de protecție IP: IP20

### Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -10 ... 55 °C

Precizie de funcționare: 1

Temperatură de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatură depozitare/transport: -20 ... 70 °C

### Identificare

Linie principală proiectare: Sistem de comandă a luminii

Pret: 224,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1-cale-16a-3m-cu-autonomie-243528>