



HAGER PROGRAMATOR ELECTROMECHANIC ZILNIC 1 CANAL, 16A, 2M

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Date tehnice: Inversor de surs?, timp 30 min

Func?ii

Num?r canale func?ionale: 1

Ciclu de comutare: min 50000

cu comutator diapozitiv pentru func?ionare permanent?/automat?

Configura?ie

????????????, ????????????? ??? ?????????? ??? ??????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V

Curent electric

Curent max. (cos phi 0,6): 4 A

Comutator cos ?=0.6: max 3 A

Putere

Putere absorbit?: 0,5 VA

Consum energie (func?ional): 0,5 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 1 W

Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 54 mm

In?l?imea produsului instalat: 90 mm

L?ime produsului instalat: 36 mm

L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 2 modules

Control incandescent

230 V 1?mpi cu incandescen?? ?i halogen: max 1000 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1000 W

Montare

Tip de montaj: ?in? DIN (REG)

pentru montare pe ?in? DIN

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1 ... 4 mm²

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1 ... 4 mm²

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Num?r de contacte: 1

Tipul contactelor: 1W

cu terminal cu ?urub

cu contact f?r? poten?ial

Set?ri

Setare timp var?/iarn?: manual

Fine?e de programare: 30 mn

Cicluri program: Cicluri de program: 24 hours

Programare cicluri: 24 ore

Tip de programare: analog

Setare prin intermediul cadranului zi

Echipament

Num?r timpi comutare pornire/oprire: 96

Num?r de canale: 1

Rezerv? de func?ionare: nu

Ciclu de comutare cos ?=0.6: min 20000

Utilizare

Ciclu: Ceas de zi

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -10 ... 55 °C

Precizie de func?ionare: 6 Mn / an

Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 70 °C

Identificare

Linie principal? proiectare: Sistem de comand? a luminii

Pret: 192,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/programator-electromecanic-zilnic-1-canal-16a-2m-243529>