



HAGER RELEU COMANDA SILENTIOS, 16A, 2ND+2NC, 12VDC

Arhitectur?

Tip comand?: releu

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 0/0 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 400 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 440 V

Tensiune de comand? curent continuu: 12 V

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC7A: 16 A

Curent permanent acceptat in AC7B: 5,5 A

Curent termic nominal in afara carcaselor: 16 A

Putere

Putere absorbit? la pornire: 2,8 VA

Consum in regim de a?teptare: 2,8 VA

Capacitate comutare la 230V in AC7A: 3 kW

Grad de contact la 230V in AC7B: 570 W

Grad de contact la 400V in AC7B: 8,9 kW

Capacitate comutare la 400V in AC7B: 1,7 kW

Putere disipat? per contact: 1 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4,8 W

Pierdere de putere pe bobin?: 2,8 W

Declan?are

Timp de r?spuns la anclan?are: 25 ms

timp de r?spuns la dezanclan?are: 15 ms

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 100000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L??ime produsului instalat: 35,75 mm

Becuri fluorescente de control

Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 570 VA

Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 490 VA

in dublu circuit: 1200 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1100 W

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm²

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tipul contactelor: 2O+2S

Echipament

Num?rul contactelor pentru sistemele de deschidere: 2

Cantitate contacte NO: 2

Poate fi accesoriizat: da

Comutare manual?: Da

Utilizare

Func?ionare local?/func?ionare manual?: da

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: 2

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gam? produse: ERL

Pret: 159,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-comanda-silentios-16a-2nd-2nc-12vdc-243625>