



## HAGER RELEU SUPRAVEGHERE TENSIUNE, MONOFAZIC, 2M

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC1: 8 A

Putere

Putere: 5 VA

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4 W

M?sur?

Interval de m?surare a tensiunii: 230 V

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 3N, 400/230 V

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

In?l?imea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 64 mm

L??ime produsului instalat: 35 mm

Montare

Tip de montaj: ?in? DIN (REG)

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare

Tipul contactelor: 1W

Set?ri

Intarziere OFF: 200 s

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP30

Condi?ii de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 70 °C

Pret: 568,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-supraveghere-tensiune-monofazic-2m-243671>