



### **HAGER SEPARATOR ORIZONTAL NH000, 100A**

Arhitectur?

Num?r de poli: 3 P

Tipul polilor: 3 P

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Voltaj

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC22B: 100 A

Curent nominal al cartu?ului de siguran??: 2/4/6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100 A

Rezisten?? curent de scurt? durat? 1S: 1,2 kA

Curent nominal scurtcircuit pentru  $U_e=500V$ , conform IEC 61439-1 3.8.10.4: 80 kA

Siguran??

Caracteristici siguran??: gG

Dimensiunea siguran?ei: NH000

Putere

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 10 W

Putere disipat? cu cablu: 30 W

Rezisten??

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 300

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 1700

Materiale

Greutate cupru din produs: 117 g

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 82 mm

Lungime: 82 mm

Montare

Cuplu: 4,5 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 - 50 mm<sup>2</sup>

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 - 50mm<sup>2</sup>

Tipul mufelor la nivelul intrărilor: Cleme tip cu?c?

Tip terminal ie?ire: Cleme tip cu?c?

Standarde

Autoriza?ii: IEC 60947-3, EN 60947-3

Conform directivelor europene RoHs: conforme

Pret: 437,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-orizontal-nh000-100a-243702>