



HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL, LED/CFL, 300W

Arhitectur?

Tip comand?: Buton

Tip de montaj: ?in? DIN

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Siguran??

protec?ie la scurtcircuit ?i suprasarcin? electronic?

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 50 m

Putere

Putere de iluminare halogen 230 V: 300 W

Variator pentru transformator conven?ional: 300 VA

Putere: 300 VA

Putere absorbit?: 2,1 W

Consum energie (func?ional): 2,1 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 300 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,2 W

Transformatoare conven?ionale: 300 VA

Transformatoare electrice: 300 W

Capac, u??

Acoperire suprafa??: altele

Materiale

Culoare RAL: RAL 9001 - crem

Aspect suprafa??: mat

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 65 mm

Inaltimea produsului instalat: 90 mm

Inaltime de montaj: 0/1000 m

Lungimea produsului instalat: 17,5 mm

Lungime dispozitiv montat pe DIN (RMD): 1 module

Becuri fluorescente de control

Lungime fluorescente cu balast incorporat: 60 W

Variator lungime economice: 60 W

Control LED

Cantitate lungime dimabile cu LED, dimensiuni reduse, 230V: max 8

Numar maxim de lungime LED/CFL: 8

Variator 230 V lungime LED: 60 W

Iluminare cu LED: 60 W

Control incandescent

230 V lungime cu incandescență și halogen: 300 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 300 W

Montare

Tip de fixare: Cu gheară

Tip de montaj: DIN (REG)

pentru montare pe DIN

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1,5 ... 6 mm²

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1,5 - 6 mm²

Tipul sarcinii: universal

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

cu terminal cu șurub

Cablu

Încercare lungime cablu: max 50 m

Echipament

detectare automată a sarcinii

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Fără halogen: nu

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -10 ... 45 °C

Temperatură de depozitare: -25 to 70 °C

Pret: 288,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/televariator-universal-led-cfl-300w-244187>