



HAGER TELEVARIATOR UNIVERSAL, LED/CFL, 500W, CONFORT

Arhitectur?

Tip comand?: Buton

Tip de montaj: ?in? DIN

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaaj

Tensiune de comand? curent alternativ: 24/230 V AC

Tensiune de comand? curent continuu: 24/110 V DC

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Siguran??

protec?ie la scurtcircuit ?i suprasarcin? electronic?

Lungime

Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 50 m

Putere

Putere de iluminare halogen 230 V: 500 W

Variator pentru transformator conven?ional: 500 VA

Putere: 500 VA

Putere absorbit?: 4,5 W

Consum energie (func?ional): 4,5 W

Consum energie (standby): 0,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 500 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,2 W

Transformatoare conven?ionale: 500 VA

Transformatoare electrice: 500 W

Capac, u??

Acoperire suprafa??: altele

Materiale

Culoare RAL: RAL 9001 - crem

Aspect suprafață: mat

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 62 mm

Înălțimea produsului instalat: 85 mm

Înălțime de montaj: 0/1000 m

Lățimea produsului instalat: 35 mm

Lățime dispozitiv montat pe șină (RMD): 2 module

Becuri fluorescente de control

Lămpi fluorescente cu balast incorporat: 100 W

Variator lămpi economice: 100 W

Control LED

Cantitate lămpi dimabile cu LED, dimensiuni reduse, 230V: max 10

Număr maxim de lămpi LED/CFL: 10

Variator 230 V lămpi LED: 100 W

Iluminare cu LED: 100 W

cu buton și LED-uri RGB pentru sarcini încercate

Control incandescent

230 V lămpi cu incandescență și halogen: 500 W

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 500 W

Montare

Tip de fixare: Cu șearșă

Tip de montaj: șină DIN (REG)

pentru montare pe șină DIN

Conexiune

Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1,5 ... 6 mm²

Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 6 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tipul sarcinii: universal

Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare

Conexiune pentru butoane cu iluminare (max. 5 mA) sau standard
cu terminal cu șurub

Cablu

Încercare lungime cablu: max 50 m

Echipament

???? ? ?????? ?? ?????? ?????????? ?????????? ????????????

detectare automată a sarcinii

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Fără halogen: nu

Condiții de utilizare

Temperatură lucru: -20 ... 50 °C

Temperatură de depozitare: -20 to 50 °C

Pret: 865,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/televariator-universal-led-cfl-500w-confort-244190>