



HAGER TEMPORIZARE SIMETRIC?

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Date tehnice: intermitent simetric

Func?ii

Ciclu de comutare: min 50000

Func?ii: cu intarziere, f?r? int?rziere, formare puls, simetric intermitent, contact deschis/inchis

Configura?ie

?????????????, ????????????? ???? ????????????? ???? ???????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal?: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 12/230 V

Curent electric

Curent max. (cos phi 0,6): 5 A

Comutator cos ?=0.6: max 5 A

Putere

Putere absorbit?: 15 VA

Consum energie (func?ional): 15 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 2 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2 W

Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 58 mm

In?l?imea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 64 mm

L?ime produsului instalat: 17,5 mm

L?ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 1 modules

Becuri fluorescente de control
Lampii fluorescente: max. 600 VA
Control LED
LED indicare stare funcționare
Control incandescent
230 V Lampii cu incandescență și halogen: max 450 W
Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 450 W
Montare
Tip de montaj: în DIN (REG)
pentru montare pe în DIN
Conexiune
Secțiune transversală a conductorului (flexibil): 1 ... 6 mm²
Secțiune transversală a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare
Număr de contacte: 1
Tipul contactelor: 1W
cu terminal cu șurub
Setări
Intarziere ON: 0,1 s
Plajă de reglare durată de temporizare: 0.1 s... 10 h
Intarziere ajustabilă: 0,1 s ... 10 h
Intarziere OFF: 0,1 s
2 potențioetre setare timp intarziere
Protecție
Tip de protecție IP: IP40
Condiții de utilizare
Temperatură lucru: -10 ... 50 °C
Temperatură de depozitare: -40 to 70 °C
Temperatură depozitare/transport: -40 ... 70 °C
Instrucțiuni
Nu este adecvat pentru siguranțe de tensiune foarte joasă.
Pret: 213,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/temporizare-simetrica-244192>