



## HAGER TEMPORIZATOR LA ÎNCHIDERE

Arhitectur?

Tip de montaj: ?in? DIN

Date tehnice: Lovitur? individual? de varf

Func?ii

Ciclu de comutare: min 50000

Func?ii: cu intarziere, f?r? int?rziere, formare puls, simetric intermitent, contact deschis/inchis

Configura?ie

?????????????, ????????????? ???? ????????????? ???? ???????

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tensiune nominal?: 12 ... 48 V=/12 ... 230 V~

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 12/230 V

Curent electric

Curent max. (cos phi 0,6): 5 A

Comutator cos ?=0.6: max 5 A

Putere

Putere absorbit?: 15 VA

Consum energie (func?ional): 15 VA

Pierdere putere la sarcin? maxim?: ? 2 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2 W

Pierdere de putere pe bobin?: 0,5 W

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 58 mm

In?l?imea produsului instalat: 85 mm

Lungime: 64 mm

L??ime produsului instalat: 17,5 mm

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 1 modules

Becuri fluorescente de control  
L?mpi florescente: max. 600 VA  
Control LED  
LED indicare stare func?ionare  
Control incandescent  
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: max 450 W  
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 450 W  
Montare  
Tip de montaj: ?in? DIN (REG)  
pentru montare pe ?in? DIN  
Conexiune  
Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 1 ... 6 mm<sup>2</sup>  
Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 1,5 ... 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare  
Num?r de contacte: 1  
Tipul contactelor: 1W  
cu terminal cu ?urub  
Set?ri  
Plaj? de reglare durat? de temporizare: 0.1 s... 10 h  
Intarziere ajustabil?: 0,1 s ... 10 h  
2 poten?iometre setare timp intarziere  
Protec?ie  
Tip de protec?ie IP: IP40  
Condi?ii de utilizare  
Temperatur? lucru: -10 ... 50 °C  
Temperatur? de depozitare: -40 to 70 °C  
Temperatur? depozitare/transport: -40 ... 70 °C  
Instruc?iuni  
Nu este adecvat? pentru siguran?e de tensiune foarte joas?.  
Pret: 223,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/temporizator-la-inchidere-244194>