

Variator pentru transformator conven?ional: per_channel 300 VA

Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 900 W

Transformatoare electrice: per_channel 300 W

M?sur?

Intrare post secundar: Da

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V AC

Dimensiuni

L??ime dispozitiv montat pe ?in? (RMD): 6 modules

Becuri fluorescente de control

L?mpi florescente: 210W

Variator l?mpi economice: per_channel 60 W

Control LED

Num?r maxim de l?mpi LED/CFL: 15

Iluminare cu LED: 210 W

Variator 230 V l?mpi LED: per_channel 60 W

Variator l?mpi LED: per_channel 60 W

LED stare integrat in butonul de control manual

;

Control incandescent

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: per_channel 300 W

Conexiune

Sec?iune transversal? a conductorului (flexibil): 0,75 ... 2,5 mm²

Sec?iune transversal? a conductorului (rigid): 0,75 ... 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 0,75 - 2,5 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,75 - 2,5 mm²

Tipul sarcinii: universal

Tip de conexiune: QuickConnect

Posibilitate master / slave: Nu

cu borne de cuplare integrate

cu terminale plug-in QuickConnect

conexiune bus via terminal conectare

Set?ri

Tipuri de configurare acceptate: system

???????????? ???? ????? ???? ?????????/???????? ???? ????? ? ???? ?

Echipament

Tip dimmer: universal

Extensibilitate modular?: nu

Comutare manual?: Da

???????????? ???? ???? ???? ???? ? ???? ???? ? ???? ???? "????????????????????";

? ???? ???? ???? ???? ???? ?

Utilizare

Func?ionare local?/func?ionare manual?: da

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP20

cu suprainc?lzire, suprasarcin? ?i protec?ie la scurtcircuit

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -5 ... 45 °C

Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 70 °C

Identificare

Gam? produse: TYA

Linie principal? proiectare: instabus KNX/EIB

Pret: 2.104,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectriche.ro/variator-3-canale-600w-knx-244421>